



eni i-Base professional 15W-40

Eni i-Base professional 15W-40 is een motorolie voor diesel- en benzine motoren voor de niet meest recente generatie.

De multigrade SAE maakt het geschikt voor gebruik gedurende het hele jaar in de meeste klimatologische omstandigheden

GEMIDDELDE ANALYSE CIJFERS

SAE Grade		15W-40
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	14.2
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	101
Viscositeit bij -20°C	mPa·s	6700
Viscositeits Index	-	140
Vlampunt COC	°C	225
Stolpunt	°C	-24
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.874

Eigenschappen en prestaties

Het superieure detergerende- en dispergerende vermogen bestrijdt effectief lak- en vernisvorming, evenals die van sludge en andere afzettingen. Het voorkomt ring sticking, houdt de zuigers schoon en houdt kleine vuildeeltjes zwevende.

Eni i-Base professional 15W-40 heeft een uitzonderlijk hoge weerstand tegen oxidatie, waardoor het in staat is te werken bij hoge temperaturen in de aanwezigheid van lucht en andere oxidatiebevorderende stoffen.

De anti-slijtage eigenschappen verlengen de levensduur van bewegende delen en verminderen de noodzaak voor servicebeurten en revisies.

De antischuim eigenschappen voorkomen de vorming van luchtbellen, die de van de smeerfilm in ongunstige zin kunnen beïnvloeden.

Dankzij de speciale formulering is een superieure prestatie gewaarborgd zonder noodzakelijk gebruik van een hoog percentage organische metaalhoudende additieven. Hierdoor vermindert de afzetting in de verbrandingskamer, waardoor minder kans op voorontsteking, waarbij op een doeltreffende wijze het verlangde octaangehalte wordt behouden bij langdurig gebruik.

Specificaties

Eni i-Base professional 15W-40 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:

API Service SG/CD

CCMC G2

US Department of the Army MIL-L-46152 C

US Department of the Army MIL-L-21-4 D