



eni i-Ride moto 10W-50

eni i-Ride moto 10W-50 is een hoogwaardige multigrade smeerolie van een top synthetische technologie voor 4-takt off-road motoren.

Dankzij de specifieke samenstelling, is eni i-Ride moto 10W-50 bestand tegen de hoge piekbelastingen die vaak voorkomen tijdens off-road gebruik.

Characteristics (typical figures)

SAE Grade		10W-50
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	18.2
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	129
Viscositeit bij -25°C	mPa·s	6700
Viscositeits Index	-	160
Vlampunt	°C	220
Stolpunt	°C	-30
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.861

Eigenschappen en prestaties

- **eni i-Ride moto 10W-50** blijft vloeibaar bij koude temperaturen en behoudt zijn hoge viscositeit bij hoge temperaturen.
- De superieure detergerende-dispergerende eigenschappen minimaliseren effectief de vorming van lak en andere verontreinigingen. eni i-Ride moto 10W-50 voorkomt afzettingen op de motor, houdt de zuigers schoon en houdt verontreiniging in beweging.
- De anti-slijtage eigenschappen garanderen een lange levensduur van alle bewegende delen, en beschermen specifiek de tandwielen voor slijtage.
- **eni i-Ride moto 10W-50** zorgt voor de juiste werking van de natte koppeling, zelfs in geval van zeer zware bedrijfsomstandigheden, zoals die bij frequent op- en terugschakelen.

Specificaties

eni i-Ride moto 10W-50 is goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:

- JASO MA, MA2
- API SL