



eni i-sigma Performance E4 10W-40

eni i-Sigma Performance E4 10W-40 is een hoogwaardige multigrade smeeroilie met synthetische technologie voor zwaarbelaste dieselmotoren. Geschikt voor verlengde verversingsintervallen en brandstof besparend.

Characteristics (typical figures)

SAE Grade		10W-40
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	14.5
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	102
Viscositeits Index	-	140
Viscositeit bij -25 °C	mPa·s	6500
Vlampunt	°C	230
Stolpunt	°C	-36
Dichtheid bij 15°C	kg/l	860

Eigenschappen en prestaties

eni i-Sigma Performance E4 10W-40 toonde opmerkelijke resultaten bij de motortests in diverse relevante specificaties. Alle metalen delen van de motor worden beschermd tegen de opbouw van vervuiling en slijtage wordt verminderd. Dit zorgt voor maximale motorefficiëntie gedurende de gehele levensduur.

De brandstofbesparende eigenschappen zorgen voor een reductie van het brandstofverbruik in vergelijking met traditionele smeermiddelen voor dieselmotoren.

De SAE 10W-40 grade kan gebruikt worden bij verschillende temperaturen. Het product blijft vloeibaar en vergemakkelijkt het starten bij lage temperaturen terwijl het zijn hoge viscositeit behoudt bij hoge temperaturen.

Specificaties

eni i-Sigma Performance E4 10W40 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

ACEA E4
MB Approval 228.5
MAN M3277
MTU Type 3