

**eni i-Sigma top 10W-40**

**eni i-Sigma top 10W-40** is een brandstof besparende multigrade U.H.P.D. smeerolie met synthetische technologie voor zeer zware belaste en opgeladen dieselmotoren. De formulering maakt het product geschikt voor verlengde verversingsintervallen. De olie wordt aanbevolen voor de meeste merken, en speciaal voor Scania motoren. Ook geschikt voor normale diesel motoren die rijden in stadsverkeer, goederenvervoer of taxi's, waarbij een hoog kwaliteitsniveau wordt aanbevolen.

**GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS**

<b>SAE GETAL</b>		<b>10W-40</b>
Viscositeit bij 100°C	mm <sup>2</sup> /s	13,1
Viscositeit bij 40°C	mm <sup>2</sup> /s	86
Viscositeit bij -25°C	mPa.s	6400
Viscositeitsindex		150
Stolpunt	°C	-39
Vlampunt	°C	230
Soortelijk Gewicht	kg/m <sup>3</sup>	870

**EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES**

De superieure kwaliteit basisolie gebruikt in **eni i-Sigma top 10W-40** en het hoge percentage additieven staat verlengde verversingsintervallen toe.

De SAE 10W-40 grade kan gebruikt worden bij verschillende temperaturen. Het product blijft vloeibaar en vergemakkelijkt het starten bij lage temperaturen.

De detergerende-dispergerende eigenschappen, in combinatie met de zeer hoge capaciteit om zuurhoudende inlaatproducten te neutraliseren, houden de zuigers uitzonderlijk schoon, terwijl roet in suspensie wordt gehouden. Dit voorkomt de vorming van schadelijke afzettingen in het carter.

**eni i-Sigma top 10W-40** heeft een grote weerstand tegen vervuiling, speciaal tegen oxidatie welke door het op hoge temperaturen rijden in aanwezigheid van lucht en andere gassen kan worden veroorzaakt. De anti-oxydanten, anti-corrosie en anti-slijtage eigenschappen zijn ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden en garanderen verlengde verversingsintervallen. De vorming van oxidatie is geminimaliseerd, waardoor variaties in de viscositeit worden verhinderd. De metalen onderdelen van de motor zijn op deze wijze beschermd en slijtage wordt verminderd. Maximale motor efficiëntie wordt gedurende de gehele levensduur gegarandeerd.



## SPECIFICATIES

**eni i-Sigma top 10W40** is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

API CF  
ACEA E4, E7  
MB Approval 228.5  
MAN M 3277  
MTU Type 3  
SCANIA LDF-3  
Volvo VDS-3  
Renault RXD  
DAF Extended Drain  
DEUTZ DQC III-10  
Cummins 20072  
Voith Class A  
ZF TE-ML 04C