

eni i-Sigma top MS 5W-30

eni i-Sigma top MS 5W-30 is een hoogwaardige moderne motorolie gebaseerd op de nieuwste top synthetische technologie voor de zwaarste vrachtwagens. Speciaal voor voertuigen uitgerust met dieselmotoren met uitlaatgas-nabehandelingssystemen (EURO 5) en voorgaande motoren. Geschikt voor maximale olie verversingstermijnen zoals voorgeschreven door de fabrikanten. Garandeert een hoge brandstofbesparing.

Eni i-Sigma top MS 5W-30 garandeert een optimale koude start.

GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS

SAE GETAL

5W-30

Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	11,4
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	70
Viscositeit bij -25°C	mPa.s	6300
Viscositeitsindex		160
Stolpunt	°C	-42
Vlampunt	°C	230
Soortelijk Gewicht	kg/m ³	880

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

eni i-Sigma top MS 5W-30 voldoet aan de hoogste eisen voor zwaar belaste diesel motoren door de speciale synthetische technologie en vernieuwde "low SAPS" additieven. Om de lange levensduur van het uitlaatgas-nabehandelingssystemen te verzekeren moeten negatieve invloeden van de olie uitgesloten worden. Daarvoor moet de inhoud van sommige componenten en karakteristieken (**Sulphated Ashes**, **Phosphorus**, **Sulphur**) gecontroleerd worden. In dit verband heeft **eni i-Sigma top MS 10W-30** een speciale innovatieve formulering om te voldoen aan specifieke chemische beperkingen zoals gesteld door sommige OEM's en internationale specificaties.

De efficiënte brandstofeigenschappen hebben een grotere brandstof besparing in vergelijking met andere conventionele multigrade dieselolie. De maximale efficiëntie en levensduur van de motor wordt gewaarborgd door de hoge veiligheid van "bore-polishing", de optimale detergerende eigenschappen van de olie en de lage verdamping.

De hoge kwaliteit van de synthetische basisolie en de innovatieve formulering maakt **eni i-Sigma top MS 5W-30** geschikt onder alle weersomstandigheden en garandeert een optimale koude start.

eni i-Sigma top MS 10W30 biedt een uitstekende bescherming van de motor. Dit is gedocumenteerd in testrapporten door OEM's en ACEA, waaronder evaluatie tegen bore

Eni Benelux B.V.

Eemhavenweg 50

3089 KH Rotterdam

Tel: 010 – 2941555 – Fax: 010 – 4294594

www.enibenelux.com

polishing, zuigers, kleppenmechanisme en invloed van slijtage, evenals het schoon houden van de motor en bescherming tegen roetdeeltjes. Dit minimaliseert stilstand, reparatie en onderhoudskosten en verhoogt door de levensduur van de motor.

SPECIFICATIES

eni i-Sigma top MS 5W-30 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

- API CJ-4/SN
- ACEA E6, E7, E9
- MB Approval 228.51
- MB 228.31
- MAN M3477, M3271-1
- MTU Type 3.1
- VOLVO VDS-4
- Cat ECF-3
- Renault RXD, RLD-3, RLD-2, RGD
- JASO DH-2
- Deutz DQC IV-10 LA
- Mack EO-O PP, EO-N, EO-M Plus