



eni i-Sigma universal 15W-40

eni i-Sigma universal 15W-40 is een S.H.P.D. multigrade long-drain smeeroilie geschikt voor de smering van opgeladen dieselmotoren gebruikt onder zware omstandigheden. Geschikt voor de smering van alle motoren zowel normaal als turbo opgeladen. Voor zowel benzine- als dieselmotoren, dit biedt een optimale keus voor de smering van gemengde wagenparken.

Characteristics (typical figures)

SAE Grade		15W-40
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	14.5
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	114
Viscositeits Index	-	140
Viscositeit bij -25 °C	mPa·s	6800
Vlampunt	°C	220
Stolpunt	°C	-27
Dichtheid bij 15°C	kg/l	880

Eigenschappen en prestaties

- De superieure kwaliteit van de basisolie en de grote hoeveelheid additieven gebruikt in **eni i-Sigma universal 15W-40** staan verlengde olieversingstermijnen toe.
- De anti-oxydanten, anti-corrosie en anti-slijtage eigenschappen zijn ontworpen voor zware bedrijfsomstandigheden en verzekeren verlengde verversingsintervallen. De vorming van oxidatie is effectief geminimaliseerd, waardoor variaties in de viscositeit worden verhinderd. De metalen onderdelen van de motor worden op deze wijze beschermd en slijtage wordt verminderd, maximale motor efficiëntie wordt gedurende de gehele levensduur gegarandeerd. Het heeft speciale anti-corrosie eigenschappen welke een efficiënte bescherming bieden tegen corrosie door verbranding en zuren.
- De anti-slijtage eigenschappen verzekeren een lange levensduur van alle bewegende delen en verminderen wezenlijk de behoefte aan het onderhoud en revisies van de motor.

Bij de productkeuze voorschriften van de fabrikant in acht nemen.

eni i-Sigma universal 15W-40



Specificaties

eni i-Sigma universal 15W-40 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

API Service CG-4/SL
ACEA E2, A3/B3-04
MB 228.1, 229.1 level
MAN 271