



eni i-Sigma universal DL 15W-40

eni i-Sigma universal DL 15W-40 is een multigrade smeerolie voor de smering van alle soorten dieselmotoren, ook turbo opgeladen modellen, gebruikt in personenwagens, vrachtwagens, bussen, bouwmachines etc. Kan ook gebruikt worden in benzine motoren.

Characteristics (typical figures)

SAE Grade		15W-40
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	14.5
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	115
Viscositeits Index	-	140
Viscositeit bij -25 °C	mPa·s	6800
Vlampunt	°C	220
Stolpunt	°C	-27
Dichtheid bij 15°C	kg/l	880

Eigenschappen en prestaties

- Door de multigrade eigenschappen is **eni i-Sigma universal DL 15W-40** perfect geschikt voor alle typen dieselmotoren met een breed bereik van temperatuurverschillen. Seizoensverversingstermijnen zijn niet nodig en vrachtwagens kunnen rijden van de ene geografische zone naar de andere. Er zijn geen koude start problemen met **eni i-Sigma universal DL 15W-40** ondanks de hoge warmte viscositeit.
- De detergerende-dispergerende eigenschappen van **eni i-Sigma universal DL 15W-40**, gecombineerd met de zeer hoge capaciteit om zuurhoudende inlaat producten te neutraliseren, plaatsen dit product op een zeer hoog kwaliteits niveau. Het houdt de zuigers schoon en houdt roet in suspensie tot de volgende olieversing, daarbij wordt de vorming van gevaarlijke vuildeeltjes in het carter voorkomen.
- Deze eigenschappen zijn verzekerd door een speciale combinatie van low-ash additieven, welke voldoen aan de eisen gesteld door alle fabrikanten van 4-takt diesel motoren.
- Het bezit erg goede anti-oxidatie eigenschappen die de vorming van oxidatie voorkomen welke de viscositeit kunnen veranderen. De superieure anti-roest eigenschappen verzekeren een effectieve bescherming van alle delen van de motor. De anti-slijtage eigenschappen blijven volledig effectief gedurende de hele service periode en houden de motor in de best mogelijke conditie.

Bij de productkeuze voorschriften van de fabrikant in acht nemen.

eni i-Sigma universal DL 15W-40



Specificaties

eni i-Sigma universal DL 15W-40 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

API Service CF-4/SG
ACEA E2, B2
MB 228.1
MAN 271
VW 505.00