

eni i-Sint 5W-30



eni i-Sint 5W-30 is een High-Tec top synthetische **mid SAPS** motorolie met verlengde verversingstermijn door de moderne personenwagens met benzine- of dieselmotor met en zonder DPF.

GEMIDDELDE ANALYSE CIJFERS

SAE		5W-30
Viscositeit bij 100°C	mm ² /s	12
Viscositeit bij 40°C	mm ² /s	74
Viscositeit bij -30°C	mPa·s	6100
Viscositeits Index	-	161
Vlampunt COC	°C	210
Stolpunt	°C	-42
Dichtheid bij 15°C	kg/l	0.850

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
 Optimale koude start eigenschappen
 Bewezen brandstofbesparing
 Laag olie verbruik
 Ontziet de katalysator door het lage fosfor gehalte
 Voldoet aan de eisen door DPF (mid SAPS), gesteld door de belangrijkste automobiel fabrikanten.

SPECIFICATIES

eni i-Sint 5W-30 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:

- ACEA A3/B4-04
- ACEA C3 (performance)
- VW 504 00 + 507 00
- MB 229.51
- BMW LL-04