

# eni i-Sint 5W-40



eni i-Sint 5W-40 is een motorolie met een bijzonder hoog prestatie niveau, speciaal ontworpen om te voldoen aan de eisen van benzine- en diesel motoren in personenauto's.

## Gemiddelde analyse cijfers

SAE Grade		5W-40
Viscositeit bij 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	14,9
Viscositeit bij 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	90
Viscositeit bij -30 °C	mPa·s	6300
Viscositeits Index	-	174
Vlampunt COC	°C	240
Stolpunt	°C	-39
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0.854

## Eigenschappen en prestaties

Speciaal geselecteerde synthetische basisoliën en additieven verzekeren dat eni i-Sint 5W-40 een ideale viscositeit behoudt over een groot temperatuurbereik. Vermindert wrijving en verdamping. Vermindert de uitstoot van onverbrande olie in de uitlaat en het lekken van olie in de verbrandingskamer.

De synthetische componenten verhogen de hechting van een oliefilm aan metalen delen, zelfs als de motor voor een langere periode stilstaat. Dit verzekert gemakkelijk starten en verminderde slijtage in de kritieke fase van de koude start.

eni i-Sint 5W-40 behoudt zijn viscositeit en smering zelfs tijdens zware rijomstandigheden. De unieke anti-slijtage eigenschappen verlengen de levensduur van bewegende delen en verminderen de noodzaak van servicebeurten.

- Zowel testen op de weg als in laboratoria hebben aangetoond dat eni i-Sint 5W-40 het oliegebruik vermindert, en een maximale motorbescherming geeft onder alle rijomstandigheden.
- Deze olie bevat verhoogde detergentende eigenschappen, houdt de motoren vrij van sludge en andere schadelijke stoffen

# eni i-Sint 5W-40

---



## Specificaties

eni i-Sint 5W-40 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:

- ACEA A3/B4
- API SM/CF
- BMW Longlife 041
- MB 229.3
- VW 502 00 + 505 00
- PORSCHE A40
- RENAULT RN0700. 0710
- GM LL-B-025

**AgipBenelux B.V.**  
Eemhavenweg 50 - 3089 AK Rotterdam  
Tel: 010-2941555 - Fax: 010-4294594  
[www.agip.nl](http://www.agip.nl)