

eni i-Sint tech G 5W-30



eni i-Sint tech G 5W-30 is een hoogwaardige synthetische motorolie voornamelijk bedoeld voor gebruik in General Motors (GM) voertuigen waar een product voor verlengde (LL - Long Life) verversingsintervallen, volgens GM-LL-A025 of GM-LL-B035 is vereist.

Gemiddelde analysecijfers

SAE		5W-30
Viscositeit bij 100 °C	mm ² /s	11.8
Viscositeit bij 40 °C	mm ² /s	70
Viscositeit bij -30 °C	mPa·s	6100
Viscositeits Index	-	163
Vlampunt	°C	210
Stolpunt	°C	-33
Dichtheid bij 15 °C	kg/m ³	0.855

Eigenschappen en prestaties

- * eni i-Sint tech G 5W-30 heeft uitstekende prestaties bij zeer lage en zeer hoge bedrijfstemperaturen en biedt een lange levensduur van de motor en bescherming tegen slijtage en sludge.
- * Heeft een uitgebreide werking tegen oxidatie bij verhoogde temperaturen zonder verdikking of kwaliteit van de olie.
- * Blijft uitstekend vloeibaar bij lage temperaturen zodat in de winter gemakkelijk gestart kan worden en de olie snel in de motor circuleert.
- * Geschikt voor gebruik in zowel benzine- en diesel personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen

Specificaties

eni i-Sint tech G 5W-30 is officieel goedgekeurd of voldoet aan de volgende specificaties:

- * GM LL-A-025, B-025
- * ACEA A3/B4-04
- * API SL/CF

AgipBenelux B.V.
Eemhavenweg 50 - 3089 AK Rotterdam
Tel: 010-2941555 - Fax: 010-4294594
www.agip.nl