



AGIP RACING

Een nieuwe generatie vol synthetische motor olie, speciaal voor de zwaar belaste benzinemotoren welke worden gebruikt in zeer sportieve omstandigheden alsmede ander zwaar belaste motoren.

GEMIDDELDE ANALYSECIJFERS

AGIP RACING

SAE GETAL			10W-60
Kinematische Viscositeit bij 100 °C	cSt	24	ASTM D 445
Kinematische Viscositeit bij 40 °C	cSt	160	DIN 51561
Viscositeits Index	-	177	DIN ISO 2909
Vlampunt	°C	225	ASTM D 92
Stolpunt	°C	-33	ASTM D 97
Dichtheid bij 15 °C	kg/l	0,89	ASTM D 1298

EIGENSCHAPPEN EN PRESTATIES

- De synthetische basis olie zorgt voor een stabiele smeefilm welke een veilige smering verzorgt ook als de motor een tijdje heeft stil gestaan. De smeefilm verzorgt een gemakkelijke start en reduceert slijtage bij de gevreesde koude start ook onder moeilijke omstandigheden.
- De thermisch stabiel basis olie heeft een uitzonderlijk lage verdamingswaarde en zorgt voor een zeer laag olieverbruik.
- De uitstekende geteste afschuipeigenschappen garanderen stabiele viscositeit (stay in grade) van de motor olie ook na lang gebruik onder extreme omstandigheden.
- De speciaal uitgebalanceerde formulering verzorgt uitstekende detergerende en dispergerende eigenschappen, corrosie bescherming, anti schuim eigenschappen, oxidatie stabiliteit en anti slijtage eigenschappen.

TOEPASSING

Agip Racing 10W-60 wordt speciaal aanbevolen door Alfa Romeo voor toepassing inde Alfa 166 2.0 T Spark, Alfa 156 GTA en Alfa 156 JTS.

Bij de productkeuze voorschriften van de fabrikant in acht nemen.

SPECIFICATIES

Agip Racing 10W-60 is officieel goedgekeurd en voldoet aan de volgende specificaties:

- API SL package performance

AgipBenelux B.V.

Eemhavenweg 50 - 3089 AK Rotterdam

Tel: 010-2941555 - Fax: 010-4294594

www.agip.nl